

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P PAR 20 50 36° 5 W/2700K E27

PARATHOM DIM PAR20 | Диммируемые светодиодные лампы PAR20 направленного света резьбовой цоколь



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Выставочные помещения
- Гостиничный бизнес
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для ламп PAR20
- Хороший индекс цветопередачи $R_a \geq 80$
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	50 Вт
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	140
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	200
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,70


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	345 лм
Световой поток	345 лм
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 К
Световой поток	345 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Номинальная цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Номинальный полезный световой поток 90°	345 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	345 лм
Расчетная пиковая интенсивность	800 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	36 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

Размеры и вес



Общая длина	78,0 mm
Диаметр	63,0 mm
Внешняя колба	PAR64
Длина	78,0 mm
Максимальный диаметр	64,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	85 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LPPAR20D5036 5W
--------------	-----------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075264267	Folding carton box 1	66 mm x 66 mm x 92 mm	122,00 g	0.40 дм ³
4058075264274	Shipping carton box 6	210 mm x 142 mm x 106 mm	797,00 g	3.16 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.ledvance.com/dim

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.