

HMI 1200 W/DXS

HMI | Двухэлектродные МГЛ



Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность лампы	1200 Вт
Номинальная мощность	1200,00 Вт
Напряжение лампы	100 В
Номинальный ток	13,8 А
Ток лампы	13,8 А

Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	> 90

Размеры и вес



Диаметр	27,0 mm
Длина	220,0 mm
Длина монтажа	180,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	180,00 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	SFc15.5
--------	---------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Необходимо использовать соответствующие фильтры, обеспечивающие снижение интенсивности ультрафиолетового излучения до приемлемого уровня. В случае разрушения лампы высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Информация по безопасности и обращению доступна по запросу, также ее можно найти в брошюре, прилагаемой к лампе, или в инструкциях по эксплуатации.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 дм ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 10	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.