

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | Металлогалогенные лампы



Преимущества продукта

- Лампа и ламповый патрон от одного производителя
- Быстрая замена ламп с байонетной фиксацией

Характеристики продукта

- Технология eXtreme Seal для газоразрядных ламп



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	1500,00 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Напряжение лампы	100 В ¹⁾
Номинальный ток	15,0 А
Ток лампы	15,0 А

¹⁾ ±10 V

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	130000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	>85

Размеры и вес



Диаметр	26,0 mm
Длина	128,0 mm
Длина центра нити накала	65,0 mm
Расстояние между электродами (холод)	5,8 mm

Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Необходимо использовать соответствующие фильтры, обеспечивающие снижение интенсивности ультрафиолетового излучения до приемлемого уровня. В случае разрушения лампы высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Информация по безопасности и обращению доступна по запросу, также ее можно найти в брошюре, прилагаемой к лампе, или в инструкциях по эксплуатации.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Shipping carton box 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 дм ³	249.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
