64625 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя

Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)
- Улучшенная энергоэффективность благодаря дополнительному инфракрасному нанесению колбы (XIR)
- По сравнению со стандартными лампами до 30% выше световая отдача (XIR)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)
- Вольфрамовая галогенная капсула XIR с ксеноновым наполнением

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	100,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3450 K
Номинальный световой поток	3600 лм

Размеры и вес

Диаметр	11,5 mm
Длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm [1)]
Длина спирали	4,20 mm
Освещаемое поле	4,2*2,3 mm²
Диаметр спирали	2,3 mm

[1)] ±0.3 mm

Срок службы

Срок службы	50 h

Дополнительные данные

Цоколь	GY6.35

Возможности / мощности

Положение горения	s90

Сертификаты и Стандарты

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

EEI – Класс энергоэффективности	B

Классификация

ANSI код	FCR
Малое усилие подключения	A1/215
Номер заказа	64625 HLX100W12

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара **METEL**	**SEG-No.**	Код **STK** (Финляндия)	**UK Org**
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта





Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4050300006703	64625 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм³	6.00 g
4050300890524	64625 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	242.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.