

HMI 200 W/SE

HMI | Одноэлектродные МГЛ



Области применения

- Запись фильмов и телепередач при дневном свете, в студии или на открытом воздухе
- Производство фильмов и телепередач (лампы большой мощности)
- Сцена (освещение для создания драматического эффекта)
- Развлечение

Преимущества продукта

- Очень высокая световая отдача – до 100 лм/Вт

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Диммируемый
- Возможность горячего перезапуска
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	200,00 Вт
Номинальное напряжение	70,0 В
Напряжение лампы	70 В
Номинальный ток	3 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	16000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

Размеры и вес



Диаметр	20,0 mm
Длина	80,0 mm
Длина центра нити накала	39,0 mm

Срок службы

Срок службы	200 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	GZY9.5
--------	--------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости (это не относится к HMI UVS), ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры обеспечивают снижение уровня УФ-излучения стандартных ламп HMI до приемлемого уровня. Ртуть может вытечь из трещин в лампе. Поэтому необходимо принять особые меры безопасности. Информация о безопасности и правилах обращения с лампами предоставляется по запросу, также она приведена в брошюре, которая прилагается к лампе, и в инструкциях по эксплуатации.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321625663	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	46 mm x 47 mm x 143 mm	0.31 дм ³	45.00 g
4008321625670	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 188 mm x 116 mm	5.34 дм ³	630.00 g
4052899152618	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 140 mm	0.28 дм ³	48.00 g
4052899152625	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 дм ³	536.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию можно найти в брошюрах, которые поставляются по запросу компанией OSRAM:

«Технология и применение/металлогалогенные лампы»

«Руководства по ПРА и блокам розжига для металлогалогенных ламп»

«Соответствие требованиям ПРА и блоков розжига»

«Рим. 20.00 Темно. Нет проблем. Металлогалогенные лампы»

Металлогалогенная лампа «High Noon» 12 000 и 18 000 Вт/SE/GX51

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.